

[info@lumenled.ru](mailto:info@lumenled.ru); 7728873@mail.ru

**дата обновления: 25.12.2019г**

По умолчанию все прожекторы имеют рабочее напряжение AC 220V, со встроенными блоками, на заказ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ прожекторы. **RGB прожекторы** имеют встроенный усилитель. Для управления цепочкой прожекторов, потребуется внешний контроллер (ШИМ управление, как у светодиодных лент). Для контроллера понадобится маломощный герметичный блок питания DC 12-24V 30Вт. На заказ возможно управление DMX. Цена указана с оптикой. Световой поток указан для белого свечения.

**Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ**
**Светодиодные линейные прожекторы белые серии СДУ с CREE XT-E**

По умолчанию все прожекторы имеют рабочее напряжение AC 220V, со встроенными блоками, на заказ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ прожекторы. По умолчанию все прожекторы белого цвета с линзами, **остальные цвета +10% к цене**

арт	Наименование	Фото	Г-ты, мм	Описание	Цвет	Цена
LSDU12B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10 (0.5M)		500x66x60	1350Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 12 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	5850
LSDU18B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18 (0.5M)		500x66x60	1800Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	6048
LSDU22	Линейный светодиодный прожектор СДУ-22 (0.5M)		500x66x60	2610Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 20Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	6390
LSDU36M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36M (0.5M)		500x85x75	3767 Лм. 16led Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте , 2,3кг	белый, теплый, холодный	8682
LSDU36M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36M (0.5M, цветной)		500x85x75	16led Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте , 2,3кг	красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	9140
LSDU55_500	Линейный светодиодный прожектор СДУ-55 (0.5M)		500x85x75	5220Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 52Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте, 2,3кг	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	9600
LSDU20B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 1M		1000x66x60	2340 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 20 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте , 2,5кг	белый, теплый, холодный	8442
LSDU20B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 1M (1M, цветной)		1000x66x60	2340 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 20 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте , 2,5кг	красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	8992
LSDU36	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36(1M)		1000x66x60	3767Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V ,оптика в комплекте, 2,5кг	белый, теплый, холодный	9071


LSDU36	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36 (1М, цветной)		1000x66x60	3767Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V ,оптика в комплекте, 2,5кг	красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	9978
LSDU55	Линейный светодиодный прожектор СДУ-55 (1м)		1000x66x60	5220Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 52Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте, 2,5кг	белый, теплый, холодный	9686
LSDU55	Линейный светодиодный прожектор СДУ-55 (1М, цветной)		1000x66x60	5220Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 52Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте, 2,5кг	красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	10655
LSDU72	Линейный светодиодный прожектор СДУ-72		1000x85x75	7534Лм. 32 led CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 72 Вт. / 220(90-265)V ,оптика в комплекте, 3,7кг	белый, теплый, холодный	15125
LSDU72	Линейный светодиодный прожектор СДУ-72 (1М, цветные)		1000x85x75	32 led CREE Степень защиты: IP65, Мощность: 72 Вт. / 220(90-265)V ,оптика в комплекте, 3,7кг	красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	16041
LSDU30	Линейный светодиодный прожектор СДУ-30 1.5М		1500x66x60	4125 Лм. 24 led CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 30 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, теплый, холодный	13975
LSDU30	Линейный светодиодный прожектор СДУ-30 (1.5М,цветной)		1500x66x60	24led CREE Степень защиты: IP65, Мощность: 30 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	14662
LSDU57	Линейный светодиодный прожектор СДУ-57		1500x66x60	5650Лм 24led. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 60 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, теплый, холодный	14417
LSDU57	Линейный светодиодный прожектор СДУ-57 (1.5М,цветной)		1500x66x60	24Led CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 60 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	15106
LSDU78	Линейный светодиодный прожектор СДУ-78		1500x66x60	7830 Лм. 24 led CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 78 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, теплый, холодный	16338

LSDU80	Линейный светодиодный прожектор СДУ-80		1500x66x60	48led CREE Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	23796
LSDU140_1500	Линейный светодиодный прожектор СДУ-140		1500x85x75	15650Лм. 48led CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 150 Вт./220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, теплый, холодный	21619
LSDU100_1500	Линейный светодиодный прожектор СДУ-100		1500x85x75	48led CREE Степень защиты: IP65, Мощность: 115 Вт./ 220(90-265)V , оптика в комплекте	красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	25658

**Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison цветные**

**ВНИМАНИЕ!!** Прожекторы малых мощностей могут быть сделаны на профиле L(200; 250;300; 330мм)x66x60мм уточняйте при заказе

LSDU10M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10M (110мм)		110x66x60	330 Лм. 3led Степень защиты: IP65, Мощность: 3,5 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	3055
LSDU10B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10B (130мм)		130x85x75	1000 Лм. 3led Степень защиты: IP65, Мощность: 10 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	3870
LSDU18M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18M (200мм)		200x85x75	1800 Лм. 6led Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	6020
LSDU10_250	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10		250x66x60	1100 Лм. 9led Степень защиты: IP65, Мощность: 10 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	6284
LSDU18_250	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18		250x85x75	1800 Лм. 9led Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	6744
LSDU12_330	Линейный светодиодный прожектор СДУ-12		330x66x60	1200 Лм. 12led Степень защиты: IP65, Мощность: 12 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	6675
LSDU36_350	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36 (330мм)		330x85x75	3300 Лм. 12led Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	8020
LSDU33_650	Линейный светодиодный прожектор СДУ-33		650x66x60	3380 Лм. 24led Степень защиты: IP65, Мощность: 33 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	12058

LSDU38_700	Линейный светодиодный прожектор СДУ-38		700x66x60	3800 Лм. 27 led Степень защиты: IP65, Мощность: 38 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	12473
LSDU20_500	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20		500x66x60	2160 Лм. 9 led / 18led (+1100,00) Степень защиты: IP65, Мощность: 20 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте, 2,5 кг	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	5734
LSDU21_1M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-21 (1M)		1000x66x60	2160 Лм. 18led Степень защиты: IP65, Мощность: 20 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте, 2,5 кг	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	8483
LSDU40_1M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40		1000x66x60	4500Лм. <b>18led (36led к цене +2610,00)</b> Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте, 2,5 кг	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	8776
LSDU60_500	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60		500x85x75	5050 Лм. 18led Степень защиты: IP65, Мощность: 54 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	8710
LSDU60_650	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 (650 мм)		<b>650</b> x85x75	6720 Лм. 24led Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	13237
LSDU80_700	Линейный светодиодный прожектор СДУ-80		<b>700</b> x85x75	7560 Лм. 27 led Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	14255
LSDU100_770	Линейный светодиодный прожектор СДУ-100		770x85x75	8400 Лм. 30led Степень защиты: IP65, Мощность: 90 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	15075
LSDU120_1M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120 (1M)		1000x85x75	10080Лм. 36led Степень защиты: IP65, Мощность: 110 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	18195
LSDU120_1200	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120 (1,2M)		1200x85x75	12600 Лм. 45led Степень защиты: IP65, Мощность: 120 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	20916
<b>Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB</b>						
LSDU12_330RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-12 RGB		330x66x60	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 15 Вт. Напряжение: 220(90-265)V , оптика: 10,20,30,45,60	RGB	8038
LSDU33_650RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-33 RGB		<b>650</b> x66x60	Степень защиты: IP65, 24led.Мощность: 33 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	13619
LSDU20_500RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 RGB (0,5M)		500x66x60	Степень защиты: IP65, 9led /18led (+1100,00).Мощность: 20 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60, 2,5 кг	RGB	9812
LSDU21_1MRGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-21 RGB (1M)		1000x66x60	Степень защиты: IP65, 18led.Мощность: 20 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60, 2,5 кг	RGB	11073

LSDU40_1MRGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40 RGB		1000x66x60	Степень защиты: IP65, <b>18led (36led к цене +2610,00)</b> Мощность: 40 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика:	RGB	11493
LSDU36_350RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36 RGB		330x85x75	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	10150
LSDU60_500RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB (500 мм)		500x85x75	Степень защиты: IP65, 18led. Мощность: 54 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	10981
LSDU60_650RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB (650 мм)		<b>650</b> x85x75	Степень защиты: IP65, 24led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	16800
LSDU120_1MRGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120 RGB		1000x85x75	Степень защиты: IP65, 36led. Мощность: 90 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	21130
LSDU60_1300RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60RGB (1,3М)		1300x66x60	Степень защиты: IP65, 48led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	27746
LSDU120_130RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120 RGB (1,3М)		1300x85x75	Степень защиты: IP65, 48led. Мощность: 120 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	31525
LSDU75_1600RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-75 RGB (1,6М)		1600x66x60	Степень защиты: IP65, 60led. Мощность: 72 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	38182
LSDU150_1600RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-150 RGB (1,6М)		1600x85x75	Степень защиты: IP65, 60led. Мощность: 150 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	41610

**Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison **RGB 3-in-1**(DC24V)**

LSDU20_3RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 RGB 3-in-1 (0,35М)		330x66x60	Степень защиты: IP65, 6led. Мощность: 20 Вт. Напряжение: DC24V, оптика: 20,30,45,70 град. Встроенное управление на выбор: Усилитель +1290,00; DMX +2673,00	<b>RGB(3-in-1)</b>	6676
LSDU40_3RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40 RGB 3-in-1 (0,65М)		650x66x60	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: DC24V, оптика: 20,30,45,70 град. Встроенное управление на выбор: Усилитель +1290,00; DMX +2673,00	<b>RGB(3-in-1)</b>	12359
LSDU60_3RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB 3-in-1 (1М)		1000x66x60	Степень защиты: IP65, 18led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: DC24V, оптика: 20,30,45,70 град. Встроенное управление на выбор: Усилитель +1290,00; DMX +2673,00	<b>RGB(3-in-1)</b>	15778

**Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison **RGB 3-in-1**(AC220V)**

LSDU20_220RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 RGB 3-in-1 (220V)		330x66x60	Степень защиты: IP65, 6led. Мощность: 20 Вт. Напряжение: AC220V, оптика: 20,30,45,70 град	<b>RGB(3-in-1)</b>	10920
LSDU40_220RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40 RGB 3-in-1 (220V)		650x66x60	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: AC220V, оптика: 20,30,45,70 град	<b>RGB(3-in-1)</b>	15650
LSDU60_220RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB 3-in-1 (220V)		1000x66x60	Степень защиты: IP65, 18led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: AC220V, оптика: 20,30,45,70 град	<b>RGB(3-in-1)</b>	19650

**Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGBW/RGBY**

LSDU40RGBW-12	Светодиодный линейный прожектор СДУ-40 RGBW(Y)/12V		330x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / DC12V, Температура эксплуатации от -40 до +50	RGBW/ RGBY	7499
LSDU40RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-40 RGBW(Y)		330x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC), Температура эксплуатации от -40 до +50	RGBW/ RGBY	11837
LSDU80RGBW-24	Светодиодный линейный прожектор СДУ-80 RGBW(Y)/24V		650x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / DC 24V, Температура эксплуатации от -40 до +50	RGBW/ RGBY	13720
LSDU80RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-80 RGBW(Y)		650x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC), Температура эксплуатации от -40 до +50	RGBW/ RGBY	21405
LSDU120RGBW-24V	Светодиодный линейный прожектор СДУ-120 RGBW(Y)/24V		1000x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Мощность: 120 Вт. / 24В Температура эксплуатации от -40 до +50	RGBW/ RGBY	25532
LSDU120RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-120 RGBW(Y)		1000x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Мощность: 120 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC), Температура эксплуатации от -40 до +50	RGBW/ RGBY	32837
LSDU160RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-160 RGBW(Y)		1200x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Мощность: 160 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC), Температура эксплуатации от -40 до +50	RGBW/ RGBY	29528
LSDU60RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-60 RGBW(Y)/220V		1300x85x75	48led Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Мощность: 60 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC), вес бкг. 3 ножки крепления, Температура эксплуатации от -40 до +50	RGBW/ RGBY	36703

**Комплектующие для изготовления светодиодного прожектора**

	Профиль для светодиодного прожектора 55Вт		1000*66*60	Анодированный профиль до 50Вт, Цена указана за 1 метр		642
--	---	---	------------	---	--	-----

	Заглушка для светодиодного линейного прожектора Тайпан		66*60	ABC		42
	Крепление для светодиодного прожектора Тайпан			Металлическое крепление для прожектора, цена указана за 1шт.		235
	Плата 18 led RGB		480*34мм	18 led (3 группы по 6 светодиодов.) RGB. FR-4.		375
	Плата со светодиодами 1вт		480*34мм	Готовая плата для 1 LED/W. 3 группы по 6 светодиодов.		1855
	Плата со светодиодами 3вт		480*34мм	Готовая плата для 3 LED/W. 3 группы по 6 светодиодов.		2340
	Линзы			10/20/30/45/60 град		33
	DMX					2672
	Клапан выравнивания давления					118