


Низковольтные прожекторы					
Арт.	Наименование	Фото	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.
SDU17	Светодиодный прожектор СДУ-17		1200 Лм. 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 17 Вт. DC 12V Корпус белый или черный	красный, зеленый, синий, желтый, белый, RGB	3576
SDU17_0	Светодиодный прожектор СДУ-17 (с оптикой)		1200 Лм. 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 17 Вт. DC 12V. С оптикой. Корпус белый или черный.		4838
SDU15	Светодиодный прожектор СДУ-15/220		1000 Лм. 135x95x85мм, 0,9 кг. Степень защиты: IP54, Мощность: 15 Вт. /AC 220V. Корпус белый или черный.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	3517
SDU15_0	Светодиодный прожектор СДУ-15/220 (с оптикой)		1000 Лм. 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 15 Вт. AC 220V. С оптикой. Корпус белый или черный		4333
SDU15_D	Светодиодный прожектор СДУ-15/220 (с датчиком движения)		1000 Лм. 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 15 Вт. AC 220V, с Датчиком движения. Оптика: к цене + 800 руб. Корпус белый или черный.		4073
SDU25	Светодиодный прожектор СДУ-25		1450 Лм. 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 25 Вт. DC 12V. Корпус белый или черный	красный, зеленый, синий, желтый, белый, RGB	4348
SDU25_0	Светодиодный прожектор СДУ-25 (с оптикой)		1450 Лм. 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 25 Вт. DC 12V. С оптикой. Корпус белый или черный.		5612
SDU25RGB3	Светодиодный прожектор СДУ-25 RGB (3-in-1)		6led, 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 18 Вт. DC 24V. Корпус белый или черный.	RGB (3-in-1)	5200
SDU25RGB3_0	Светодиодный прожектор СДУ-25 RGB (3-in-1) (с оптикой)		6led, 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 18Вт. DC 24V. С оптикой. Корпус белый или черный.	RGB (3-in-1)	5680
SDU15RGBW	Светодиодный прожектор СДУ-15 RGBW (4-in-1)		3led. 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 14 Вт. DC 12V. Корпус белый или черный	RGB (4-in-1)	4968
SDU15RGBW_0	Светодиодный прожектор СДУ-15 RGBW (4-in-1) (с оптикой)		3led. 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 14 Вт. DC 12V. С оптикой. Корпус белый или черный		5208
SDU25RGBW	Светодиодный прожектор СДУ-25 RGBW (4-in-1)		6led. 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 18 Вт. DC 12V (или 24V). Корпус белый или черный.	RGBW (4-in-1)	6104
SDU25RGBW_0	Светодиодный прожектор СДУ-25 RGBW (4-in-1) (с оптикой)		6led. 135x95x85мм, 0,9 кг Степень защиты: IP54, Мощность: 18Вт. DC 12V (или 24V). С оптикой. Корпус белый или черный.		6584

Прожекторы












Светодиодные высоковольтные прожекторы монохромные					
Арт.	Наименование	Фото	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.
SDU30	Светодиодный прожектор СДУ-30		18 led, 2340 Лм. 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг, Степень защиты: IP65, Мощность: 27 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	9474
SDU30_0	Светодиодный прожектор СДУ-30 (с оптикой)		18 led, 2340 Лм. 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг, Степень защиты: IP65, Мощность: 27 Вт. AC 220V. С оптикой.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	11317
SDU40	Светодиодный прожектор СДУ-40		30 led, 3800 Лм. 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	9651
SDU40_0	Светодиодный прожектор СДУ-40 (с оптикой)		30 led, 3800 Лм. 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. С оптикой.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	12466
SDU50	Светодиодный прожектор СДУ-50		4500 Лм. 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг, Степень защиты: IP65, Мощность: 50 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	12342
SDU50_0	Светодиодный прожектор СДУ-50 (с оптикой)		4500 Лм. 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг, Степень защиты: IP65, Мощность: 50 Вт. AC 220V. С оптикой.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	13918
SDU70	Светодиодный прожектор СДУ-70		30 led, 6500 Лм. 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	14380
SDU70_0	Светодиодный прожектор СДУ-70 (с оптикой)		30 led, 6500 Лм. 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. С оптикой.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	16930
Светодиодные прожекторы RGB 220V					
Арт.	Наименование	Фото	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.
SDU40RGB	Светодиодный прожектор СДУ-40 RGB		30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	RGB	11035
SDU40RGB_0	Светодиодный прожектор СДУ-40 RGB (с оптикой)		30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. С оптикой. Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	RGB	13852
SDU40RGBDMX	Светодиодный прожектор СДУ-40 RGB DMX		DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер. Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	RGB	13039
SDU40RGBDMX_0	Светодиодный прожектор СДУ-40 RGB DMX (с оптикой)		DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер. С оптикой	RGB	15855
SDU40RGBM	Светодиодный прожектор СДУ-40 RGB Мастер контроллером		30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт. Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	RGB	14099
SDU40RGBM_0	Светодиодный прожектор СДУ-40 RGB Мастер контроллер (с оптикой)		30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт. С оптикой. Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	RGB	16916

Прожекторы



SDU70RGB	Светодиодный прожектор СДУ-70 RGB		30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	RGB	15809
SDU70RGB_0	Светодиодный прожектор СДУ-70 RGB (с оптикой)		30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. С оптикой.	RGB	18618
SDU70RGBDMX	Светодиодный прожектор СДУ-70 RGB DMX		DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер . Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	RGB	17814
SDU70RGBDMX_0	Светодиодный прожектор СДУ-70 RGB DMX (с оптикой)		DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер . С оптикой Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	RGB	20622
SDU70RGBDMXWf_0	Светодиодный прожектор СДУ-70 RGB DMX Wifi (с оптикой)		DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер Wifi . С оптикой Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	RGB	27315
SDU70RGBM	Светодиодный прожектор СДУ-70 RGB Мастер контроллером		30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт. Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг	RGB	18873
SDU70RGBM_0	Светодиодный прожектор СДУ-70 RGB Мастер контроллер (с оптикой)		30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт. С оптикой. Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг	RGB	21682
SDU70RGB3	Светодиодный прожектор СДУ-70 RGB 3-in-1		18 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг	RGB (3-in-1)	20506
SDU70RGB3_0	Светодиодный прожектор СДУ-70 RGB 3-in-1 (оптика)		18 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг	RGB (3-in-1)	22113
SDU100RGB3	Светодиодный прожектор СДУ-100 RGB 3-in-1		24 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: 325x230x65 мм, 4,7кг	RGB (3-in-1)	28728
SDU100RGB3_0	Светодиодный прожектор СДУ-100 RGB 3-in-1 (оптика)		24 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: 325x230x65 мм , 4,7кг	RGB (3-in-1)	30870
Светодиодные прожекторы RGB 220V (производство 20-25 р.д)					
SDU250RGB	Светодиодный прожектор СДУ-250 RGB		72 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 250 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: уточнить		45327

новый 25.01.2022

Прожекторы

SDU250RGB_O	Светодиодный прожектор СДУ-250 RGB		72 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 250 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: уточнить	50739
SDU250RGBDMX	Светодиодный прожектор СДУ-250 RGB DMX		DMX, 72 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 250 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер . Габариты: уточнить	48549
SDU250RGBDMX_O	Светодиодный прожектор СДУ-250 RGB DMX (с оптикой)		DMX, 72 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 250 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер . Габариты: уточнить	53961
SDU250RGB3	Светодиодный прожектор СДУ-250 RGB (3-in-1)		72 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 240 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: уточнить.	47956
SDU250RGB3_O	Светодиодный прожектор СДУ-250 RGB (3-in-1) (с оптикой)		72 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 240 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: уточнить.	53368
SDU250RGB3DMX	Светодиодный прожектор СДУ-250 RGB (3-in-1) DMX		72 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 240 Вт. AC 220V. DMX контроллер. Габариты: уточнить	51177
SDU250RGB3DMX_O	Светодиодный прожектор СДУ-250 RGB (3-in-1) DMX (с оптикой)		72 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 240 Вт. AC 220V. DMX контроллер. Габариты: уточнить	56589
SDU320RGB	Светодиодный прожектор СДУ-320 RGB		96 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 320 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: уточнить	60900
SDU320RGB_O	Светодиодный прожектор СДУ-320 RGB (оптикой)		96 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 320 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. Габариты: уточнить	68115
SDU320RGBDMX	Светодиодный прожектор СДУ-320 RGB DMX		96 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 320 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер. Габариты: уточнить	64094
SDU320RGBDMX_O	Светодиодный прожектор СДУ-320 RGB DMX (оптикой)		96 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 320 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер. Габариты: уточнить	71337

Прожекторы

Светодиодные высоковольтные прожекторы на мощных светодиодах CREE XP-L					
SDU42	Светодиодный прожектор СДУ 42-5000		8064Лм CREE, 50 Вт, 24led, светодиоды повышенной мощности, любая оптика +2450,0 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85), 2.5кг	белый холод, нейтральный, теплый. Остальные цвета по запросу	14385
SDU84	Светодиодный прожектор СДУ 84-1100		11040Лм CREE, 84Вт, 24led светодиоды повышенной мощности, любая оптика +1800,0 350x250x85 (кронштейн: 450x245x85), 3.5кг	белый холод, нейтральный, теплый. Остальные цвета по запросу	19982
SDU160	Светодиодный прожектор СДУ 160-22К		22000Лм, CREE, 160 Вт, 48led светодиоды повышенной мощности, любая оптика 465x400x250	белый холод, нейтральный, теплый. Возможно изготовление RGB 180 Вт	45378
SDU250	Светодиодный прожектор СДУ 250-33К		33000Лм, CREE, 250 Вт, 72led светодиоды повышенной мощности, любая оптика 465x400x250	белый холод, нейтральный, теплый. Возможно изготовление RGB 260 Вт	58800
SDU320	Светодиодный прожектор СДУ 320-44К		44000Лм, CREE, 320 Вт, 96led светодиоды повышенной мощности, любая оптика 465x400x250	белый холод, нейтральный, теплый. Возможно изготовление RGB 300Вт	72234
Светодиодные прожекторы "АРИЯ" ***					
Aria_70D	Светодиодный прожектор СДУ-70 "АРИЯ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 8756Лм, 24 led OSRAM Тип КСС: Д 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 52 Вт. Напряжение:	белый нейтральный (цветные + 40%)	10300
Aria_70	Светодиодный прожектор СДУ-70 "АРИЯ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 8756Лм, 24 led OSRAM Тип КСС: Ш, Г, К, Г 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 52 Вт. Напряжение:		11140
Aria_90D	Светодиодный прожектор СДУ-90 "АРИЯ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 11196 36 led LG/CREE Тип КСС: Д 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 85 Вт. Напряжение:	белый нейтральный (цветные + 40%)	14637
Aria_90	Светодиодный прожектор СДУ-90 "АРИЯ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 11196 36 led LG/CREE Тип КСС: Ш, Г, К, Г 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 85 Вт. Напряжение:		18964
Aria_120DCR	Светодиодный прожектор СДУ-120 "АРИЯ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 16560Лм 36 led LG/CREE Тип КСС: Д 326x232x65 мм 5,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 120 Вт. Напряжение:	белый нейтральный (цветные + 20%)	19890
Aria_120CR	Светодиодный прожектор СДУ-120 "АРИЯ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 16560Лм 36 led LG/CREE Тип КСС: Ш, Г, К, Г 326x232x65 мм 5,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 120 Вт. Напряжение:		21510