








Уличные светодиодные светильники серии СДУ "Виктория"


SDU-60M	Уличный светодиодный светильник СДУ-60 «Виктория Магистраль»		<p>Степень защиты IP65, Световой поток: 8500 Лм, 12led Тип КСС: Ш 270*125*70; 2 кг Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 53Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	5656
SDU120V	Уличный светодиодный светильник СДУ-15000 "Виктория"		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 15000 Лм. Тип КСС: Д 600*125*70 3,7 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 120 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	9532
SDU120M	Уличный светодиодный светильник СДУ-120 «Виктория Магистраль»		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 1700Лм, 24 led Тип КСС: Ш 500*125*70; 3,7 кг Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 110Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	10110
SDU160M	Уличный светодиодный светильник СДУ-160 «Виктория Магистраль»		<p>Степень защиты IP65 Световой поток с регулировкой : 23670-25550Лм, 36 led Тип КСС: Ш 600*150*67; 3,7 кг Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: от 150 до 180Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	13266

Уличные светодиодные светильники серии Азимут "АЭЛИТА ЛАЙТ"

AEL10-18	Уличный светодиодный светильник Азимут-40 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 6028 Лм. Cree Тип КСС: Д 300 x 180 x 95 мм 2,1 кг. Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 39 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264)VAC</p>	6742
----------	---	---	--	------

AE10-19	Уличный светодиодный светильник Азимут-60 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 8376 Лм Cree Тип КСС: Д 300 x 180 x 95 мм 2,1 кг. Температура: -50 до +45оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 53 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).	7183
AE10-20	Уличный светодиодный светильник Азимут-80 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 12 057 Лм Cree Тип КСС: Д 560 x 180 x 95 мм 4.9 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 77 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).	10724
AE10-21	Уличный светодиодный светильник Азимут-120 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 16752 Cree Тип КСС: Д 560 x 180 x 95 мм 4.9 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 106 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).	13900
Уличные светодиодные светильники серии СДУ "ЛАЙТ"				
SDU-50 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ-50 "Лайт" (СДУ Лайт-5000)		Степень защиты IP65 Световой поток: 6624 Лм. CREE Тип КСС: Д 270*110*60 2 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 45 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).	6442
SDU-58 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ-58 "Лайт" (СДУ Лайт-7000)		Степень защиты IP65 Световой поток: 8064 Лм CREE Тип КСС: Д 400*110*60 мм , 2,5 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 57 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).	6775
Светодиодные светильники НИЗКОВОЛЬТНЫЕ				
AZ4012VD	Азимут-40 Магистраль (DC 12V) "Д"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 4680 CREE Тип КСС: Д, Ш 250x215x90мм; 2,9 кг. Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 34 Вт. Напряжение: DC12V (на заказ AC 220V)	
AZ4012VD	Азимут-40 Магистраль (DC 12V) "Ш"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 4680 CREE Тип КСС: Д, Ш 250x215x90мм; 2,9 кг. Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 40 Вт. Напряжение: DC12V (на заказ AC 220V)	

Светодиодные светильники АЗИМУТ "МАГИСТРАЛЬ"

AZ40	Уличный светодиодный светильник Азимут-40 Магистраль		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 6300 12 led Osram Тип КСС: Д, Ш 250x215x90мм; 2,9 кг. Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 40 Вт. Напряжение: AC 220V</p>	7032
AZ60	Уличный светодиодный светильник Азимут-60 Магистраль		<p>Степень защиты IP 65 8500 Лм. 12 led Osram/LUXEON Тип КСС: Д, Ш. Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 60 Вт 285x215x90мм 2,9кг Температура: -50 до +50oC Напряжение: AC220V (170-264)</p>	8302
AZ100	Уличный светодиодный светильник Азимут-100 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 12455 Лм. 24 led Osram Тип КСС: Д, Ш 335x215x90мм 3.6 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 85 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	12030
AZ150	Уличный светодиодный светильник Азимут-150 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 17000 Лм 36 led Osram/LUXEON Тип КСС: Д, Ш 400x215x90мм 4.8 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 120 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	13400
AZ160	Уличный светодиодный светильник Азимут-160 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 23670 Лм 36 led Osram/LUXEON Тип КСС: Д, Ш 385x262x100мм 6 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-5000К. Цвет белый. Мощность: 150 Вт. AC220V (170-264)</p>	15467
AZ200	Уличный светодиодный светильник Азимут-200 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 25550 Лм 36 led Osram/LUXEON Тип КСС: Д, Ш 440x262x100мм 6 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-5000К. Цвет белый. Мощность: 180 Вт. AC220V (170-264)</p>	16699

AZ240	Уличный светодиодный светильник Азимут-240 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 34000 Лм 48 led Osram/LUXEON Тип КСС: Д, Ш 620x262x100мм 7.4 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-5000К. Цвет белый. Мощность: 240 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	20565
AZ300	Уличный светодиодный светильник Азимут-300 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 42500 Лм 60 Osram/LUXEON Тип КСС: Д, Ш 780x262x100мм 11,0кг. Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 300 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	27639
Светодиодные светильники АЗИМУТ "МАГИСТРАЛЬ" с двухрежимным управлением				
AZ150	Двухрежимный светильник Азимут-150 Магистраль 25%/75%		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 14430 Лм 48 led Osram Тип КСС: Д, Ш 500x215x90мм 5.6 кг Температура: -50 до +50оС 4000-5000К. Цвет белый. Мощность: 120 Вт. Управление 25/75% Напряжение: AC220V (170-264)</p>	17159