

info@lumenled.ru; 7728873@mail.ru

По умолчанию все прожекторы имеют рабочее напряжение АС 220V, со встроенными блоками, на заказ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ прожекторы. **RGB прожекторы** имеют встроенный усилитель. Для управления цепочкой прожекторов, потребуется внешний контроллер (ШИМ управление, как у светодиодных лент). Для контроллера понадобится маломощный герметичный блок питания DC 12-24V 30Вт. На заказ возможно управление DMX. Цена указана с оптикой. Световой поток указан для белого свечения.

[Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ с CREE XT-E/XP-E](#)

[Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison цветные](#)

[Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB](#)








[Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB](#)











[Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGBW/RGBY](#)











Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ








Светодиодные линейные прожекторы белые серии СДУ с CREE XT-E

По умолчанию все прожекторы имеют рабочее напряжение АС 220V, со встроенными блоками, на заказ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ прожекторы.
 По умолчанию все прожекторы белого цвета с линзами, **остальные цвета +10% к цене**

арт	Наименование	Фото	Г-ты, мм	Описание	Цвет	Цена
LSDU12B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10 (0.5M)		500x85x75	1350Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 12 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	4924
LSDU18B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18 (0.5M)		500x85x75	1800Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	4924
LSDU22	Линейный светодиодный прожектор СДУ-22 (0.5M)		500x85x75	2610Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 20Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	5368
LSDU36M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36M (0.5M)		500x85x75	3767 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	5565
LSDU20B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 1M		950x85x75	2340 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 20 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, оранжевый,	6747
LSDU36	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36(1м)		950x85x75	3767Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	8370
LSDU55	Линейный светодиодный прожектор СДУ-55(1м)		950x85x75	5220Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 52Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	9010


LSDU72	Линейный светодиодный прожектор СДУ-72		950x85x75	7534Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 72 Вт. / 220(90-265)V ,оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	9960
LSDU30	Линейный светодиодный прожектор СДУ-30 1.5М		1450x85x75	4125 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 30 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	11145
LSDU57	Линейный светодиодный прожектор СДУ-57		1450x85x75	5650Лм Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 60 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	12800
LSDU78	Линейный светодиодный прожектор СДУ-78		1450x85x75	7830 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 78 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	13401
LSDU140	Линейный светодиодный прожектор СДУ-140		1450x85x75	11300Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 100 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный)	14800
Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison цветные						
LSDU18M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18М (200мм)		200x85x75	1800 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4419
LSDU10	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10		250x85x75	1100 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 10 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4500
LSDU18	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18		250x85x75	1800 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4950
LSDU12	Линейный светодиодный прожектор СДУ-12		330x85x75	1200 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 12 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4600
LSDU36M350	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36 (330мм)		330x85x75	3000 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	5051

LSDU33	Линейный светодиодный прожектор СДУ-33		770x85x75	3300 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 33 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	9830
LSDU40	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40		950x85x75	3960 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	10395
LSDU60	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60		470x85x75	3600 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 54 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	6034
LSDU80	Линейный светодиодный прожектор СДУ-80		700x85x75	5400 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	9831
LSDU100	Линейный светодиодный прожектор СДУ-100		770x85x75	5400 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 90 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	10403
LSDU120	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120		950x85x75	7200 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 110 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	11105
LSDU1200	Линейный светодиодный прожектор СДУ-1200		1200x85x75	7200 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 110 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	11105
Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB						
LSDU20RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 RGB		350x85x75	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 18 Вт. Напряжение: 220(90-265)V , оптика: 10,20,30,45,60	RGB	6315
LSDU33RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-33 RGB		670x85x75	Степень защиты: IP65, 24led. Мощность: 30 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	11700
LSDU40RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40 RGB		1000x85x75	Степень защиты: IP65, 36led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	12250

LSDU60RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB		350x85x75	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	7250
LSDU80RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-80 RGB		670x85x75	Степень защиты: IP65, 24led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	13200
LSDU120RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120 RGB		1000x85x75	Степень защиты: IP65, 36led. Мощность: 90 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	13500
LSDU60_135RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB (1,35М)		1350x85x75	Степень защиты: IP65, 48led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	21800
LSDU120_135RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120 RGB (1,35М)		1350x85x75	Степень защиты: IP65, 48led. Мощность: 120 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	24770
LSDU75_1600RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-75 RGB (1,6М)		1600x85x75	Степень защиты: IP65, 60led. Мощность: 72 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	30000
LSDU150_1600RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-150 RGB (1,6М)		1600x85x75	Степень защиты: IP65, 60led. Мощность: 150 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	33500

Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGBW/RGBY

LSDU40RGBW-12	Светодиодный линейный прожектор СДУ-40 RGBW(Y)/12V		350x85x75	2500 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / DC12V	RGBW/ RGBY	5841
LSDU40RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-40 RGBW(Y)		350x85x75	2500 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	9800
LSDU80RGBW-24	Светодиодный линейный прожектор СДУ-80 RGBW(Y)/24V		650x85x75	5000 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / DC 24V	RGBW/ RGBY	10480
LSDU80RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-80 RGBW(Y)		650x85x75	5000 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	14751
LSDU120RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-120 RGBW(Y)		970x85x75	7500 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 120 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	18261

LSDU160RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-160 RGBW(Y)		1200x85x75	10000 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 160 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	21681
-------------	---	---	------------	---	------------	-------