

info@lumenled.ru; 7728873@mail.ru

По умолчанию все прожекторы имеют рабочее напряжение АС 220V, со встроенными блоками, на заказ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ прожекторы. **RGB прожекторы** имеют встроенный усилитель. Для управления цепочкой прожекторов, потребуется внешний контроллер (ШИМ управление, как у светодиодных лент). Для контроллера понадобится маломощный герметичный блок питания DC 12-24V 30Вт. На заказ возможно управление DMX. Цена указана с оптикой. Световой поток указан для белого свечения.

[Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ с CREE XT-E/XP-E](#)

[Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison цветные](#)

[Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB](#)








[Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB](#)







[Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGBW/RGBY](#)

Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ

Светодиодные линейные прожекторы белые серии СДУ с CREE XT-E




По умолчанию все прожекторы имеют рабочее напряжение АС 220V, со встроенными блоками, на заказ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ прожекторы.
 По умолчанию все прожекторы белого цвета с линзами, **остальные цвета +10% к цене**

арт	Наименование	Фото	Г-ты, мм	Описание	Цвет	Цена
LSDU12B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10 (0.5M)		500x85x75	1350Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 12 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	4924
LSDU18B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18 (0.5M)		500x85x75	1800Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	4924
LSDU22	Линейный светодиодный прожектор СДУ-22 (0.5M)		500x85x75	2610Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 20Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	5368
LSDU36M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36M (0.5M)		500x85x75	3767 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	5565
LSDU55_500	Линейный светодиодный прожектор СДУ-55 (0.5M)		500x85x75	5220Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 52Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий,	7050
LSDU20B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 1M		950x85x75	2340 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 20 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, оранжевый,	6747
LSDU36	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36(1м)		950x85x75	3767Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	8370





LSDU55	Линейный светодиодный прожектор СДУ-55(1м)		950x85x75	5220Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 52Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	9010
LSDU72	Линейный светодиодный прожектор СДУ-72		950x85x75	7534Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 72 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	9960
LSDU30	Линейный светодиодный прожектор СДУ-30 1.5М		1450x85x75	4125 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 30 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	11145
LSDU57	Линейный светодиодный прожектор СДУ-57		1450x85x75	5650Лм Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 60 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	12800
LSDU78	Линейный светодиодный прожектор СДУ-78		1450x85x75	7830 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 78 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	13401
LSDU140	Линейный светодиодный прожектор СДУ-140		1450x85x75	11300Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 100 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный)	14800











Светодиодные линейные светильники серии СДУ "Линия", Создание непрерывных линий для световой подсветки архитектурных сооружений









LmSDU-10	Линейный светодиодный светильник СДУ-10 «МИНИ»		1000x31x27	Степень защиты: IP67, Мощность: 9,6 Вт. / DC12 или DC24V , крепление ушки, выносной блок питания в комплект не входит	Теплый/ Белый нейтральный / теплый /холодный, зеленый, красный, синий, желтый	2760
LmSDU-12	Линейный светодиодный светильник СДУ-12 «МИНИ»		1200x31x27	Степень защиты: IP67, Мощность: 11,5 Вт. / DC12 или DC24V , температура -20 до +600С, крепление ушки, выносной блок питания в комплект не входит	Теплый/ Белый нейтральный / теплый /холодный, зеленый, красный, синий, желтый	3050
LmSDU-14	Линейный светодиодный светильник СДУ-14 «МИНИ»		1500x31x27	Степень защиты: IP67, Мощность: 14,4 Вт. / DC12 или DC24V , температура -20 до +600С, крепление ушки, выносной блок питания в комплект не входит	Теплый/ Белый нейтральный / теплый /холодный, зеленый, красный, синий, желтый	3340

LmSDU-14RGB	Линейный светодиодный светильник СДУ-14 RGB «МИНИ»		1000x31x27	Степень защиты: IP67, Мощность: 14,4 Вт. / DC12 или DC24V , температура -20 до +600С, крепление ушки, выносной блок питания в комплект не входит	RGB	2860
LmSDU-15RGB	Линейный светодиодный светильник СДУ-15 RGB «МИНИ»		1200x31x27	Степень защиты: IP67, Мощность: 15 Вт. / DC12 или DC24V , температура -20 до +600С, крепление ушки, выносной блок питания в комплект не входит	RGB	3150
LmSDU-22RGB	Линейный светодиодный светильник СДУ-22 RGB «МИНИ»		1500x31x27	Степень защиты: IP67, Мощность: 21,6 Вт. / DC12 или DC24V , температура -20 до +600С, крепление ушки, выносной блок питания в комплект не входит	RGB	3440
	Разъем папа-мама от -60 до +100 0С для монохромный светильников			морозостойкий разъем для одноцветных светильников до -60град.		335
	Разъем папа-мама от -60 до +100 0С для RGB			морозостойкий разъем для RGB светильников до -60град.		500
	Поворотные ножки комплект 2 шт.			Комплект поворотных ножек для светильника, которые можно переместить по всей длине светильника.		620
	DMX			установка ленты DMX		300

Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison цветные

LSDU18M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18M (200мм)		200x85x75	1800 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4419
LSDU10	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10		250x85x75	1100 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 10 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4500
LSDU18	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18		250x85x75	1800 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4950
LSDU12	Линейный светодиодный прожектор СДУ-12		330x85x75	1200 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 12 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4600

LSDU36M350	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36 (330мм)		330x85x75	3000 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	5051
LSDU33	Линейный светодиодный прожектор СДУ-33		770x85x75	3300 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 33 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	9830
LSDU40	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40		950x85x75	3960 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	10395
LSDU60	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60		470x85x75	3600 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 54 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	6034
LSDU80	Линейный светодиодный прожектор СДУ-80		700x85x75	5400 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	9831
LSDU100	Линейный светодиодный прожектор СДУ-100		770x85x75	5400 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 90 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	10403
LSDU120	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120		950x85x75	7200 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 110 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	11105
LSDU1200	Линейный светодиодный прожектор СДУ-1200		1200x85x75	7200 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 110 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	11105
Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB						
LSDU20RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 RGB		350x85x75	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 18 Вт. Напряжение: 220(90-265)V , оптика: 10,20,30,45,60	RGB	6315
LSDU33RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-33 RGB		670x85x75	Степень защиты: IP65, 24led. Мощность: 30 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	11700







LSDU40RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40 RGB		1000x85x75	Степень защиты: IP65, 36led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	12250
LSDU60RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB		350x85x75	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	7250
LSDU80RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-80 RGB		670x85x75	Степень защиты: IP65, 24led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	13200
LSDU120RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120 RGB		1000x85x75	Степень защиты: IP65, 36led. Мощность: 90 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	13500
LSDU60_135RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB (1,35M)		1350x85x75	Степень защиты: IP65, 48led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	21800
LSDU120_135RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120 RGB (1,35M)		1350x85x75	Степень защиты: IP65, 48led. Мощность: 120 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	24770
LSDU75_1600RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-75 RGB (1,6M)		1600x85x75	Степень защиты: IP65, 60led. Мощность: 72 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	30000
LSDU150_1600RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-150 RGB (1,6M)		1600x85x75	Степень защиты: IP65, 60led. Мощность: 150 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	33500

Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison **RGB 3-in-1**

LSDU20_3RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 RGB 3-in-1 (0,35M)		350x85x75	Степень защиты: IP65, 6led. Мощность: 20 Вт. Напряжение: DC24V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	5285
LSDU40_3RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40 RGB 3-in-1 (0,65M)		650x85x75	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: DC24V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	8978
LSDU60_3RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB 3-in-1 (1M)		1000x85x75	Степень защиты: IP65, 18led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: DC24V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	12053
LSDU20_220RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 RGB 3-in-1 (220V)		350x85x75	Степень защиты: IP65, 6led. Мощность: 20 Вт. Напряжение: AC220V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	6100

LSDU40_220RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40 RGB 3-in-1 (220V)		650x85x75	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: AC220V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	10325
LSDU60_220RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB 3-in-1 (220V)		1000x85x75	Степень защиты: IP65, 18led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: AC220V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	13861

Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGBW/RGBY

LSDU40RGBW-12	Светодиодный линейный прожектор СДУ-40 RGBW(Y)/12V		350x85x75	2500 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / DC12V	RGBW/ RGBY	5841
LSDU40RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-40 RGBW(Y)		350x85x75	2500 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	9800
LSDU80RGBW-24	Светодиодный линейный прожектор СДУ-80 RGBW(Y)/24V		650x85x75	5000 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / DC 24V	RGBW/ RGBY	10480
LSDU80RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-80 RGBW(Y)		650x85x75	5000 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	14751
LSDU120RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-120 RGBW(Y)		970x85x75	7500 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 120 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	18261
LSDU160RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-160 RGBW(Y)		1200x85x75	10000 Лм. Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 160 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	21681