










info@lumenled.ru; 7728873@mail.ru





По умолчанию все прожекторы имеют рабочее напряжение АС 220V, со встроенными блоками, на заказ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ прожекторы. **RGB прожекторы** имеют встроенный усилитель. Для управления цепочкой прожекторов, потребуется внешний контроллер (ШИМ управление, как у светодиодных лент). Для контроллера понадобится маломощный герметичный блок питания DC 12-24V 30Вт. На заказ возможно управление DMX. Цена указана с оптикой. Световой поток указан для белого свечения.

Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ

Светодиодные линейные прожекторы белые серии СДУ с CREE XT-E








По умолчанию все прожекторы имеют рабочее напряжение АС 220V, со встроенными блоками, на заказ НИЗКОВОЛЬТНЫЕ прожекторы. По умолчанию все прожекторы белого цвета с линзами, **остальные цвета +10% к цене**








арт	Наименование	Фото	Г-ты, мм	Описание	Цвет	Цена
LSDU12B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10 (0.5M)		500x66x60	1350Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 12 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	4296
LSDU18B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18 (0.5M)		500x66x60	1800Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	4442
LSDU22	Линейный светодиодный прожектор СДУ-22 (0.5M)		500x66x60	2610Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 20Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	4692
LSDU36M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36M (0.5M)		500x85x75	3767 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	6225
LSDU55_500	Линейный светодиодный прожектор СДУ-55 (0.5M)		500x85x75	5220Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 52Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	7050
LSDU20B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 1M		1000x66x60	2340 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 20 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, оранжевый,	6198
LSDU36	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36(1м)		1000x66x60	3767Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V ,оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	6660
LSDU55	Линейный светодиодный прожектор СДУ-55(1м)		1000x66x60	5220Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 52Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	7110
LSDU72	Линейный светодиодный прожектор СДУ-72		1000x85x75	7534Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 72 Вт. / 220(90-265)V ,оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	9960

LSDU30	Линейный светодиодный прожектор СДУ-30 1.5М		1450x66x60	4125 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 30 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	9885
LSDU57	Линейный светодиодный прожектор СДУ-57		1450x66x60	5650Лм Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 60 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	10035
LSDU78	Линейный светодиодный прожектор СДУ-78		1450x66x60	7830 Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 78 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, жёлтый, синий, зелёный)	11997
LSDU140	Линейный светодиодный прожектор СДУ-140		1450x85x75	11300Лм. CREE XT-E Степень защиты: IP65, Мощность: 100 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, (+10% остальные цвета: красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный)	14800



Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison цветные

ВНИМАНИЕ!! Прожекторы малых мощностей могут быть сделаны на профиле L(200; 250;300; 330мм)х66х60мм уточняйте при заказе

LSDU10M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10М (110мм)		110x66x60	330 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 3,5 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	2240
LSDU10B	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10B (120мм)		120x85x75	1000 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 10 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	2837
LSDU18M	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18М (200мм)		200x85x75	1800 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4419
LSDU10	Линейный светодиодный прожектор СДУ-10		250x85x75	1100 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 10 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4500
LSDU18	Линейный светодиодный прожектор СДУ-18		250x85x75	1800 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 18 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4950
LSDU12	Линейный светодиодный прожектор СДУ-12		330x85x75	1200 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 12 Вт. / 220(90-265)V , оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	4600
LSDU36M350	Линейный светодиодный прожектор СДУ-36 (330мм)		330x85x75	3000 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 36 Вт. / 220(90-265)V	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	5051

LSDU33	Линейный светодиодный прожектор СДУ-33		770x66x60	3300 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 33 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	9372
LSDU40	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40		1000x66x60	3960 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	8813
LSDU60	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60		470x85x75	3600 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 54 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	6034
LSDU80	Линейный светодиодный прожектор СДУ-80		700x85x75	5400 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	9831
LSDU100	Линейный светодиодный прожектор СДУ-100		770x85x75	5400 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	10403
LSDU120	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120		950x85x75	7200 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 110 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	11105
LSDU1200	Линейный светодиодный прожектор СДУ-1200		1200x85x75	7200 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 110 Вт. / 220(90-265)V, оптика в комплекте	белый, красный, оранжевый, жёлтый, синий, зелёный	11105

Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB

LSDU20RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 RGB		350x66x60	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 18 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	6315
LSDU33RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-33 RGB		700x66x60	Степень защиты: IP65, 24led.Мощность: 30 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	10700
LSDU40RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40 RGB		1000x66x60	Степень защиты: IP65, 36led.Мощность: 40 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	10930
LSDU60RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB		350x85x75	Степень защиты: IP65, 12led.Мощность: 40 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	7250
LSDU80RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-80 RGB		670x85x75	Степень защиты: IP65, 24led.Мощность: 60 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	13200
LSDU120RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120 RGB		1000x85x75	Степень защиты: IP65, 36led.Мощность: 90 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	13500
LSDU60_135RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB (1,35M)		1350x85x75	Степень защиты: IP65, 48led.Мощность: 60 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	21800

LSDU120_135RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-120 RGB (1,35М)		1350x85x75	Степень защиты: IP65, 48led. Мощность: 120 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	24770
LSDU75_1600RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-75 RGB (1,6М)		1600x85x75	Степень защиты: IP65, 60led. Мощность: 72 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	30000
LSDU150_1600RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-150 RGB (1,6М)		1600x85x75	Степень защиты: IP65, 60led. Мощность: 150 Вт. Напряжение: 220(90-265)V, оптика: 10,20,30,45,60	RGB	33500

Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB 3-in-1(DC24V)





LSDU20_3RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 RGB 3-in-1 (0,35М)		350x66x60	Степень защиты: IP65, 6led. Мощность: 20 Вт. Напряжение: DC24V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	4756
LSDU40_3RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40 RGB 3-in-1 (0,65М)		650x66x60	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: DC24V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	7965
LSDU60_3RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB 3-in-1 (1М)		1000x66x60	Степень защиты: IP65, 18led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: DC24V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	9600

Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGB 3-in-1(AC220V)

LSDU20_220RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-20 RGB 3-in-1 (220V)		350x66x60	Степень защиты: IP65, 6led. Мощность: 20 Вт. Напряжение: AC220V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	6100
LSDU40_220RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-40 RGB 3-in-1 (220V)		650x66x60	Степень защиты: IP65, 12led. Мощность: 40 Вт. Напряжение: AC220V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	9800
LSDU60_220RGB	Линейный светодиодный прожектор СДУ-60 RGB 3-in-1 (220V)		1000x66x60	Степень защиты: IP65, 18led. Мощность: 60 Вт. Напряжение: AC220V, оптика: 20,30,45,70 град	RGB(3-in-1)	12910

Светодиодные линейные прожекторы серии СДУ со светодиодами Edison RGBW/RGBY

LSDU40RGBW-12	Светодиодный линейный прожектор СДУ-40 RGBW(Y)/12V		350x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / DC12V	RGBW/ RGBY	5841
LSDU40RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-40 RGBW(Y)		350x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	9800
LSDU80RGBW-24	Светодиодный линейный прожектор СДУ-80 RGBW(Y)/24V		650x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / DC 24V	RGBW/ RGBY	10480
LSDU80RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-80 RGBW(Y)		650x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 80 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	14751

LSDU120RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-120 RGBW(Y)		970x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 120 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	18261
LSDU160RGBW	Светодиодный линейный прожектор СДУ-160 RGBW(Y)		1200x85x75	Edison (с кристаллом Cree) Степень защиты: IP65, Степень защиты: IP65, Мощность: 160 Вт. / 220В (170 ~ 264VAC)	RGBW/ RGBY	21681
Комплектующие для изготовления светодиодного прожектора						
	Профиль для светодиодного прожектора 55Вт		1000*66*60	Анодированный профиль до 50Вт, Цена указана за 1 метр		770
	Заглушка для светодиодного линейного прожектора Тайпан		66*60	ABC		39
	Крепление для светодиодного прожектора Тайпан			Металлическое крепление для прожектора, цена указана за 1шт.		220
	Плата 18 led RGB		480*34мм	18 led (3 группы по 6 светодиодов.) RGB. FR-4.		350
	Плата со светодиодами 1вт		480*34мм	Готовая плата для 1 LED/W. 3 группы по 6 светодиодов.		1733
	Плата со светодиодами 3вт		480*34мм	Готовая плата для 3 LED/W. 3 группы по 6 светодиодов.		2186
	Линзы			10/20/30/45/60 град		31
	Клапан выравнивания давления					110