






info@lumenled.ru; 7728873@mail.ru

8/495/772-88-73

**Подводные светильники светодиодные серии СДП-XX "Нептун".  
 Профессиональное решение для фонтанов!**

Арт.	Наименование	Фото	Тех описание	Цвет свечения	Цена с НДС
FL-24N3	СДП-24 RGB (3 in 1) "Нептун"		IP68, 6*3Вт, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). DC24V. Мощность: 20Вт	RGB (3 in 1)	9300
FL40N3	СДП-40 RGB (3 in 1) "Нептун"		IP68, 6*6Вт, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). DC24V. Мощность: 40Вт	RGB (3 in 1)	12615
FL-4N	Подводный светильник СДП-4 "Нептун"		IP68, 3*1,2Вт, 390 Лм, корпус из нержавеющей стали, D100*h42 мм DC12V (под заказ AC12V, AC 220V), Для закладного диаметр 130мм. Мощность: 4Вт. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	5684
FL-10N	Подводный светильник СДП-10 "Нептун"		IP68, 3*3Вт, 630 Лм, корпус из нержавеющей стали, D100*h42 мм( Для закладного диаметр 130мм.) DC12V. Мощность: 10Вт. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное - закладной нержавеющей стакан	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	6335
FL-10NRGB	Подводный светильник СДП-10RGB "Нептун"		Полноцветный 3*3Вт, (3 in 1), 70град. IP68, корпус из нержавеющей стали, D100*h42 мм(Для закладного диаметр 130мм.) DC12V, Потребляемая мощность: 12Вт. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное - закладной нержавеющей стакан	RGB (3 in 1)	6900









**Накладной подводный светодиодный светильник серии СДП-XX "Аквастар" для бассейнов**

SDP15	Подводный светильник СДП-15		<p>Мощные светодиоды 9штх1.2Вт. Повышенная яркость! Угол свечения: 160град. Накладной корпус из стабилизированного ABS-пластика. Степень защиты IP68. Габариты 300х65мм (Dстекла=160мм). Масса 0.8 кг. Удобное настенное накладное крепление для бетонного бассейна. Мощность: 15Вт</p>	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый RGB	9189
-------	-----------------------------	---	---	--	------

**Подводные светильники светодиодные серии "СДП" круглые**






Светильники подводные со сталью AISI 306 (316- запрос), управление возможно ШИМ или DMX. По тех.заданию возможно другие габариты, закаленное стекло. По умолчанию цены даны на светильники с креплением на ножке. Для Закладных светильников требуется закладной стакан см. "Дополнительные комплектующие"








Арт.	Наименование	Фото	Тех описание	Цвет свечения	Цена с НДС
FL-1	Подводный светильник СДП-1М		<p>IP68, 1*1,2Вт, 110 Лм, корпус из нержавеющей стали на ножке <b>D60*h70мм. Закладной D75*h110 мм.</b> Мощность: 1,2Вт. DC12V. (На заказ 350 мА или DC24V) . Квадратный или круглый фланец.</p>	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	2500
FL-2RGB	Подводный светильник СДП-2 RGB		<p>IP68, 1*3Вт, корпус из нержавеющей стали, на ножке <b>D60*h70мм. Закладной D75*h110 мм .</b> Мощность 3Вт. DC12V. (На заказ 350 мА или DC24V) Квадратный или круглый фланец.</p>	RGB (3 in1)	2900



FL-4	Подводный светильник СДП-4М	 	IP68, 3*1,2Вт, 390 Лм, корпус из нержавеющей стали, D100*h42 мм DC12V (под заказ AC12V, AC 220V), Для закладного диаметр 130мм. Мощность: 4Вт. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	4800
FL-10	Подводный светильник СДП-10	 	IP68, 3*3Вт, 630 Лм, корпус из нержавеющей стали, D100*h42 мм( Для закладного диаметр 130мм.) DC12V. Мощность: 10Вт. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное - закладной нержавеющей стакан	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	5400
FL-10RGB	Подводный светильник СДП-10RGB	 	Полноцветный 3*3Вт, (3 in 1), IP68, корпус из нержавеющей стали, D100*h42 мм(Для закладного диаметр 130мм.) DC12V, Потребляемая мощность: 12Вт. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное - закладной нержавеющей стакан	RGB (3 in 1)	5900
FL-15	Подводный светильник СДП-15		IP68, 6*3led, 1680 Лм, корпус из нержавеющей стали, D115*h40(на ножке), D160*h42 мм(закладной). DC12V. Мощность: 18Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	7900
FL-12	Подводный светильник СДП-12		IP68, 9*1,2 Вт, 1170 Лм, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D220*h100 мм(закладной). DC12V. Мощность: 12Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	8550

FL-12RGB	Подводный светильник СДП-12 RGB		IP68, 9*1,2 Вт, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), <b>D220*h100 мм</b> (закладной). DC12V (AC 12). Мощность: 12Вт	RGB	8900
FL-18	Подводный светильник СДП-18		IP68, 12*1,5Вт, 1620 Лм, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), <b>D220*h100 мм</b> (с закладной). DC12V. Мощность: 18Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый, RGB	10000
FL-25RF	Подводный светильник СДП-25 RF		IP68, 18*1.2Вт, 2250 Лм, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), <b>D220*h100 мм</b> (закладной). DC24V(на заказ AC24, AC 220В). Мощность: 22Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	10350
FL-25RF RGB	Подводный светильник СДП-25 RGB		IP68, 18*1,2Вт, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), <b>D220*h100 мм</b> (закладной). RGB, DC24V. Мощность: 22Вт	RGB	11400
FL-40	Подводный светильник СДП-40		IP68, 18*3led, 3600 Лм, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), <b>D220*h100 мм</b> (закладной). DC24V. Мощность: 40 Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый, RGB	12350
FL-36W	Подводный светильник СДП-36 W		IP68, 36*1,2Вт, 3300 Лм, корпус из нержавеющей стали, D300*h42(на ножке), <b>D360*h100 мм</b> (закладной). DC24V. Мощность: 40Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый, RGB	28800
FL70 W	Подводный светильник СДП-70 W		IP68, 36*3Вт, 6300 Лм, корпус из нержавеющей стали, D300*h65(на ножке), <b>D360*h100 мм</b> (закладной). Доступен любой цвет свечения, в.т.ч RGB, DC24V. Мощность: 70Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый, RGB	32750

FL70RGB	Подводный светильник СДП-70 RGB		IP68,27*3Вт, корпус из нержавеющей стали,D300*h65(на ножке), <b>D360*h100 мм</b> (закладной). DC24V. Мощность: 90Вт	RGB (3-in-1)	35750
<b>Подводные светильники светодиодные серии "СДП" на трубу</b>					
FL-12K	Подводный светильник СДП-12K		Круглые светильники на трубу. IP68, 9*1,2 Вт, 1170 Лм, корпус из нержавеющей стали,D180*h60(110) мм. (на заказ 150мм) . DC12V. Мощность: 12Вт . На заказ удобное крепление насадок сверху светильников.	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	9350
FL-12KRGB	Подводный светильник СДП-12K RGB		Круглые светильники на трубу. IP68, 9*1,2 Вт, корпус из нержавеющей стали,D180*h60(110) мм. (на заказ 150мм) . Внутренний диаметр 60/48/42/33/27/22 мм. DC12V. Мощность:12Вт . На заказ удобное крепление насадок сверху светильников.	RGB	9350
FL-18K	Подводный светильник СДП-18K		Круглые светильники на трубу. IP68, 9*3Вт, 1620 Лм. Корпус из нержавеющей стали, D180*h60(110) мм. (на заказ 150мм). Внутренний диаметр 60/48/42/33/27/22. DC12V. Мощность: 25Вт На заказ удобное крепление насадок сверху светильников.	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый, RGB	11000
FL-36K	Подводный светильник СДП-36K		Круглые светильники на трубу. IP68, 12*3Вт, 2640 Лм. Корпус из нержавеющей стали, D180*h60(110) мм. Внутренний диаметр 60/48/42/33/27/22. DC12V (DC24V). Мощность: 36Вт На заказ удобное крепление насадок сверху светильников.	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый RGB	13200

FL-30	Подводный светильник СДП-30К		Круглые светильники на трубу. IP68, 9 RGB (3 in 1) *3Вт, Корпус из нержавеющей стали, D180*h60(110) мм. (на заказ 150мм) Внутренний диаметр 60/48/42/33/27/22. DC12V. Мощность: 30Вт На заказ удобное крепление насадок сверху светильников.	RGB (3 in 1)	15085
FL-60К	Подводный светильник СДП-60К		Круглые светильники на трубу. IP68, 18*3Вт, 3960 Лм. Корпус из нержавеющей стали, D220*h60(110) мм.(на заказ 250мм) Внутренний диаметр 60/48/42/33/27/22. DC24V. Мощность: 60Вт На заказ удобное крепление насадок сверху светильников.	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый RGB	15194
<b>Линейные подводные светильники серии СДП-ХХ</b>					
<b>По умолчанию цена на ножках или другое крепление (цену на закладную см. в доп. комплектующих)</b>					
FLL12	Линейный подводный светильник СДП-12L	Фото временно отсутствует	IP68, 3*1,2Вт, корпус из нержавеющей стали, L220*h60 мм(закладной). DC12V. Мощность: 4Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый RGB	5906
FLL12	Линейный подводный светильник СДП-12L		IP68, 3*1,2Вт, корпус из нержавеющей стали, L220*h60 мм(закладной). DC12V. Мощность: 4Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый RGB	5906
FLL8	Линейный подводный светильник СДП-8L		IP68, 6*1,2Вт, корпус из нержавеющей стали, L440*h60 мм(закладной). DC12V. Мощность: 8Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый RGB	11198
FLL18RGB	Линейный подводный светильник СДП-18L RGB (3-in-1)		IP68, 6*3Вт, корпус из нержавеющей стали, L440*h60 мм(закладной). DC24V. Мощность: 20Вт	RGB (3-in-1)	13300

FLL20	Линейный подводный светильник СДП-20L		IP68, 18*1,2Вт, корпус из нержавеющей стали, L550*h60 мм(закладной). DC24V. Мощность: 22Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый RGB	14440
FLL60	Линейный подводный светильник СДП-60L		IP68, 18*3Вт, корпус из нержавеющей стали, L550*h60 мм(закладной). DC24V. Мощность: 60Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый RGB	15400
FLL-40	Линейный подводный светильник СДП-40L		IP68, 36*1,2Вт, корпус из нержавеющей стали, L1050*h60 мм(закладной). DC24V. Мощность: 40Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый RGB	24540
FLL-90	Линейный подводный светильник СДП-90L		IP68, 36*3Вт, корпус из нержавеющей стали, L1050*h60 мм(закладной). DC24V. Мощность: 90Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый RGB	27100
<b>Дополнительные комплектующие</b>					
ZKL1	Закладная деталь для СДП-1М и СДП-2 RGB		Пластиковая закладная, D67*H62мм (могут незначительно отличаться).		300
ZKL4	Закладная деталь для СДП-4/10		Закладная из нержавеющей стали. Внешний ободок для бассейна из бетона D110 (90мм нижнее дно)*H100мм, вывод может быть прямой, сбоку или по тз заказчика		2380
ZKL25	Закладная деталь для СДП-18/25/45		<b>D216*h100 (дно D160мм), из нержавеющей стали, вывод может быть прямой, сбоку или по тз заказчика</b>		2890

ZKL70	Закладная для СДП-70		D300*h100 мм, из нержавеющей стали, вывод может быть прямой, сбоку или по тз заказчика		9750
ZKLine	Закладная для линейных прожекторов		1000*h100 мм, из нержавеющей стали, вывод может быть прямой, сбоку или по тз заказчика. В зависимости от длины светильника расчет стакана	цена за 1 метр	12000
13314	RGB-конвертер для СДП-2		RGB-конвертер для СДП-2 RGB 350mA (12/48V, 50W). Преобразователь сигнала PWM (ШИМ) из напряжения в ток для мощных светодиодов или светильников (3 канала). Позволяет осуществлять управление от любых RGB-контроллеров или диммеров. Вход 12-48V, выход 350mA/канал. Габариты 154x35x30 мм).		640
	DMX декодер		для управления прожекторами через контроллер DMX		1700
	Закаленное стекло D60-71		D60-71 мм, h5-10мм (уточняется при заказе светильника)		750
	Закаленное стекло D125 мм, h10мм		D125 мм, h10мм		1500
	Закаленное стекло для линейных светильников		1000*h(5-10мм)	цена за 1 метр	9900
	Водопогружной кабель		квв 2*1; 4*0,75; 4*0,5, цена за 1 м	цена за 1 метр	98