



















срок 17-20 раб.дней. Могут использовать как архитектурные прожекторы на вольтаж AC 220V - дополнительно цену нужно уточнить.

Подводные светильники светодиодные

Арт.	Наименование	Фото	Тех описание	Цвет свечения	Цена
FL-1M	СДП-1M		IP68, 1*1,2Вт, 110 Лм, корпус из нержавеющей стали, Тип монтажа: гайка, D30*h70 мм. Питание через внешний драйвер тока 350 мА или DC12-24V. Мощность: 1,2Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	2500
FL-1	СДП-1 RF		IP68, 1*1,2Вт, 110 Лм, корпус из нержавеющей стали, D30*h70 мм. Питание через внешний драйвер тока 350 мА или DC12-24V. Мощность: 1,2Вт. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное, квадратный или круглый фланец.	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	2500
FL-2RGB	СДП-2 RF		IP68, 1*3Вт, корпус из нержавеющей стали, D40*h70 мм Питание через внешний драйвер тока (в комплект не входит). Для управления потребуется RGB конвертер и любой контроллер ШИМ. Мощность: 3Вт. DC12V. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное, квадратный или круглый фланец	RGB (3 in1)	2900
13314			RGB-конвертер для СДП-2 RGB 350mA (12/48V, 50W). Преобразователь сигнала PWM (ШИМ) из напряжения в ток для мощных светодиодов или светильников (3 канала). Позволяет осуществлять управление от любых RGB-контроллеров или диммеров. Вход 12-48V, выход 350mA/канал. Габариты 154x35x30 мм) .		640
ZKL1	Закладная деталь для СДП-1		Пластиковая закладная		300






FL-4	СДП-4 RF		IP68, 3*1,2Вт, 390 Лм, корпус из нержавеющей стали, D100*h42 мм DC12V (под заказ AC12V, AC 220V), Для закладного диаметр 130мм. Мощность: 4Вт. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	4800
FL-10	СДП-10		IP68, 3*3Вт, 630 Лм, корпус из нержавеющей стали, D100*h42 мм(Для закладного диаметр 130мм.) DC12V. Мощность: 10Вт. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное - закладной нержавеющей стакан	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	5400
FL-10RGB	СДП-10RGB		Полноцветный 3*3Вт, (3 in 1), 70град. IP68, корпус из нержавеющей стали, D100*h42 мм(Для закладного диаметр 130мм.) DC12V, Потребляемая мощность: 12Вт. Тип монтажа: на поворотном кронштейне (ножке) или закладное - закладной нержавеющей стакан	RGB (3 in 1)	5900
ZKL4	Закладная деталь для СДП-4/10 RF		Внешний ободок D 110 (м.б.90)*H100мм, нижнее дно , из нержавеющей стали, вывод может быть прямой, сбоку или по тз заказчика		2380
FL-12K	СДП-12K		Круглые светильники на трубу. IP68, 9*1,2 Вт, 1170 Лм, корпус из нержавеющей стали, D120*h40 мм. DC12V. Мощность: 12Вт . На заказ удобное крепление насадок сверху светильников. Доступен широкий ободок или узенький.	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	8900
FL-12KRGB	СДП-12K RGB		Круглые светильники на трубу. IP68, 9*1,2 Вт, корпус из нержавеющей стали, D120*h40 мм. Внутренний диаметр 60/48/42/33/27/22 мм. DC12V. Мощность: 12Вт . На заказ удобное крепление насадок сверху светильников. Доступен широкий ободок или узенький.	RGB	8900

FL-18K	СДП-18K		Круглые светильники на трубу. IP68, 9*3Вт, 1620 Лм. Корпус из нержавеющей стали, D120*h42 мм. Внутренний диаметр 60/48/42/33/27/22. DC12V. Мощность: 25Вт На заказ удобное крепление насадок сверху светильников. Доступен широкий ободок или узенький.	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	11000
FL-18KRGB	СДП-18K RGB		Круглые светильники на трубу. IP68, 9*3Вт, 1620 Лм. Корпус из нержавеющей стали, D120*h42 мм. Внутренний диаметр 60/48/42/33/27/22. DC12V. Мощность: 25Вт На заказ удобное крепление насадок сверху светильников. Доступен широкий ободок или узенький.	RGB	11000
FL-15	СДП-15		IP68, 6*3led, 1680 Лм, корпус из нержавеющей стали, D115*h40(на ножке), D160*h42 мм(закладной). DC12V. Мощность: 18Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	7900
FL-12	СДП-12		IP68, 9*1,2 Вт, 1170 Лм, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). DC12V. Мощность: 12Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	8550
FL-12RGB	СДП-12 RGB		IP68, 9*1,2 Вт, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). DC12V (AC 12). Мощность: 12Вт	RGB	8900
FL-18	СДП-18		IP68, 12*1,5Вт, 1620 Лм, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). DC12V. Мощность: 18Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	10000
FL-18RGB	СДП-18 RGB		IP68, 12*1,5Вт, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). DC12V. Мощность: 18Вт	RGB	10550

FL-20RGB3	СДП-18 RGB (3 in 1)		IP68, 6*3Вт, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). DC24V. Мощность: 20Вт	RGB (3 in 1)	9300
FL-25RF	СДП-25 RF		IP68, 18*1.2Вт, 2250 Лм, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). DC24V(на заказ AC24, AC 220В). Мощность: 22Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	10350
FL-25RF RGB	СДП-25 RGB		IP68, 18*3Вт, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). RGB, DC24V. Мощность: 22Вт	RGB	11400
FL-40	СДП-40		IP68, 18led, 3600 Лм, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). DC24V. Мощность: 40 Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый.	12350
FL-25RF RGB	СДП-25/220 RGB		Для архитектурной подсветки или грунтовой. IP68, 18Lед, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). AC220V. Мощность: 25Вт	RGB	11400
FL-40RGB	СДП-40 RGB		IP68, 18led, корпус из нержавеющей стали, D160*h40(на ножке), D200*h42 мм(закладной). DC24V. Мощность: 40 Вт	RGB	12350
ZKL25	Закладная деталь для СДП-18/25/45 RF		D200*h100 мм, из нержавеющей стали, вывод может быть прямой, сбоку или по тз заказчика		2890
ZKL25PL	Закладная деталь для СДП-18/25/45 RF		Закладная деталь из пластика Габариты D200*h100 мм. Для Грунтовых светильников.		1000

SDP15	Подводный светодиодный светильник СДП-15		Мощные светодиоды 9штх1.2Вт. Повышенная яркость! Угол свечения: 160град. Накладной корпус из стабилизированного ABS-пластика. Степень защиты IP68. Габариты 300х65мм (Дстекла=160мм). Масса 0.8 кг. Удобное настенное накладное крепление для бетонного бассейна. DC12V. Мощность: 15Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	9189
SDP15	Подводный светодиодный светильник СДП-15		Мощные светодиоды 9штх1.2Вт. Повышенная яркость! Угол свечения: 160град. Накладной корпус из стабилизированного ABS-пластика. Степень защиты IP68. Габариты 300х65мм (Дстекла=160мм). Масса 0.8 кг. Удобное настенное накладное крепление для бетонного бассейна. Мощность: 15Вт	RGB	9189
FL-36W	СДП-36 W		IP68, 36*1,2Вт, 3300 Лм, корпус из нержавеющей стали, D300*h42(на ножке), D360*h50 мм(закладной). DC24V. Мощность: 40Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	28800
FL-36RGB	СДП-36 RGB		IP68, 36*1,2Вт, корпус из нержавеющей стали, D300*h42(на ножке), D360*h50 мм(закладной). DC24V. Мощность: 40Вт	RGB	28800
FL70 W	СДП-70 W		IP68, 36*3Вт, 6300 Лм, корпус из нержавеющей стали, D300*h65(на ножке), D360*h50 мм(закладной). Доступен любой цвет свечения, в.т.ч RGB, DC24V. Мощность: 70Вт	Красный, зеленый, синий, белый, теплый, желтый	32750
FL70RGB В	СДП-70 RGB		IP68, 36*3Вт, корпус из нержавеющей стали, D300*h65(на ножке), D360*h50 мм(закладной). DC24V. Мощность: 70Вт	RGB	32750
ZKL70	Закладная для СДП-70		D200*h100 мм, из нержавеющей стали, вывод может быть прямой, сбоку или по тз заказчика		9750

Подводные светильники на лампах, срок поставки 12-17 р.д., Цены на светильники без ламп!!

арт	наимование	фото	D300*h100 мм, из нержавеющей стали, вывод может быть прямой , сбоку или по тз заказчика	цена розница без стакана на ножке
FL -2G4	СДП -2/G4		IP68, Лампа G4, корпус из нержавеющей стали, D40*h70(на ножке), D40*h100 мм(закладной стакан 32мм). DC12V, max:2Вт	1212
FL -3G9	СДП-3/G9		IP68, Лампа G9, корпус из нержавеющей стали, D60*h70(на ножке), D40*h100 мм (закладной стакан 40мм). DC12V, max:3Вт	1337
FL -8MR11	СДП -8/MR11		IP68, Лампа MR11, корпус из нержавеющей стали, D75*h70(на ножке), D75*h100 мм (закладной стакан 63мм). DC12V, max:8Вт . 1 кабельный ввод, возможно 2 каб.ввода	1700
FL -10MR16	СДП-10/MR16		IP68, Лампа MR16, корпус из нержавеющей стали, D100*h70(на ножке), D100*h120 мм (закладной стакан 75мм). DC12V, max:10Вт . 1 кабельный ввод, возможно 2 каб.ввода	2400
FL -25AR111	СДП-25/AR111		IP68, Лампа AR111, корпус из нержавеющей стали, D160*h70(на ножке), D160*h120 мм (закладной стакан 160мм). DC12V, max:25Вт . 1 кабельный ввод, возможно 2 каб.ввода	4512