



























Низковольтные прожекторы					
Корпус по умолчанию серый, на заказ черный или белый угол свечения по умолчанию 120 град(широкоградусные)					
Наименование	Фото	Г-ты, мм	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.
светодиодный прожектор СДУ-17		135x95x85мм, 1,5 кг	1200 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 17 Вт. /DC 12V	красный, зеленый, синий, желтый, белый, RGB	3283
светодиодный прожектор СДУ-17 (с оптикой)		135x95x85мм, 1,5 кг	1200 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 17 Вт. /DC 12V. С оптикой.		4438
светодиодный прожектор СДУ-15/220		135x95x85мм, 1,5 кг	1000 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 15 Вт. /AC 220V	красный, зеленый, синий, желтый, белый	3289
светодиодный прожектор СДУ-15/220 (с оптикой)		135x95x85мм, 1,5 кг	1000 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 15 Вт. /AC 220V. С оптикой.		4445
светодиодный прожектор СДУ-15/220 (с датчиком движения)		135x95x85мм, 1,5 кг	1000 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 15 Вт. /AC 220V, с Датчиком движения. Оптика: к		3839
светодиодный прожектор СДУ-25		135x95x85мм, 1,5 кг	1450 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 25 Вт. /DC 12V	красный, зеленый, синий, желтый, белый, RGB	3990
светодиодный прожектор СДУ-25 (с оптикой)		135x95x85мм, 1,5 кг	1450 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 25 Вт. /DC 12V. С оптикой.		5087
Светодиодные высоковольтные прожекторы в большом корпусе					
Корпус по умолчанию белый или черный, серый уточняйте при заказе. Цвет свечения любой. НА ЗАКАЗ НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ DC 24V					
Наименование	Фото	Г-ты, мм	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.
светодиодный прожектор СДУ-30		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	18 led, 2340 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 27 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	9276
светодиодный прожектор СДУ-30 (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	18 led, 2340 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 27 Вт. AC 220V. С оптикой.		11076
светодиодный прожектор СДУ-40		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	30 led, 3800 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	9448
светодиодный прожектор СДУ-40 (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	30 led, 3800 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. С оптикой.		12200
светодиодный прожектор СДУ-50		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	4500 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 50 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	12080
светодиодный прожектор СДУ-50 (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	4500 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 50 Вт. AC 220V. С оптикой.		13730
светодиодный прожектор СДУ-70		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	30 led, 6500 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	14080
светодиодный прожектор СДУ-70 (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	30 led, 6500 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. С оптикой.		16830
Светодиодные высоковольтные прожекторы RGB					
Наименование	Фото	Г-ты, мм	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.

Прожекторы

светодиодный прожектор СДУ-40 RGB		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер.	RGB	10800
светодиодный прожектор СДУ-40 RGB (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. С оптикой.		13550
светодиодный прожектор СДУ-40 RGB DMX		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер.		12670
светодиодный прожектор СДУ-40 RGB DMX (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер. С оптикой		15420
светодиодный прожектор СДУ-40 RGB Мастер контроллером		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт.		13800
светодиодный прожектор СДУ-40 RGB Мастер контроллер (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт. С оптикой.		16550
светодиодный прожектор СДУ-70 RGB		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер.	RGB	15479
светодиодный прожектор СДУ-70 RGB (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. С оптикой.		18229
светодиодный прожектор СДУ-70 RGB DMX		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер.		17349
светодиодный прожектор СДУ-70 RGB DMX (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний DMX контроллер. С оптикой		20099
светодиодный прожектор СДУ-70 RGB Мастер контроллером		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт.		18479

Прожекторы

светодиодный прожектор СДУ-70 RGB Мастер контроллер (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт. С оптикой.		21229
Светодиодные высоковольтные прожекторы на мощных светодиодах CREE XP-L					
СДУ 42-5000		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85), 2.5кг	6440Лм CREE , 42 Вт, 14led, светодиоды повышенной мощности, любая оптика	белый холод, нейтральный, теплый. Остальные цвета по запросу	11860
СДУ 84-1100		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85), 3.5кг	11040Лм CREE, 84 Вт, 24led светодиоды повышенной мощности, любая оптика	белый холод, нейтральный, теплый. Остальные цвета по запросу	14674
СДУ 160-22К		465x400x250	22000Лм, CREE , 160 Вт , 48led светодиоды повышенной мощности, любая оптика	белый холод, нейтральный, теплый. <b>Возможно изготовление RGB 180 Вт</b>	33322
СДУ 250-33К		465x400x250	33000Лм, CREE , 250 Вт, 72led светодиоды повышенной мощности, любая оптика	белый холод, нейтральный, теплый. <b>Возможно изготовление RGB 260 Вт</b>	43178
СДУ 320-44К		465x400x250	44000Лм, CREE , 320 Вт, 96led светодиоды повышенной мощности, любая оптика	белый холод, нейтральный, теплый. <b>Возможно изготовление RGB 300Вт</b>	53032
Светодиодные светильники АЗИМУТ "АРИЯ"					
Аria_70D	Уличный светодиодный светильник СДУ-70 "АРИЯ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 8236 36 led LG/CREE Тип КСС: Д 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 57 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)	белый нейтральный (цветные + 20%)	9400
Аria_70	Уличный светодиодный светильник СДУ-70 "АРИЯ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 8236 36 led LG/CREE Тип КСС: Ш, Г, К, Г 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 57 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)		12700
Аria_90D	Уличный светодиодный светильник СДУ-90 "АРИЯ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 11196 36 led LG/CREE Тип КСС: Д 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 57 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)		10700
Аria_90	Уличный светодиодный светильник СДУ-90 "АРИЯ"		Степень защиты IP 65 Световой поток: 11196 36 led LG/CREE Тип КСС: Ш, Г, К, Г 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 57 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)		13900