

Прожекторы



**Светодиодное освещение**  
Производство. разработка. продажа оптом  
Сделано в России 000 ТПП "Люмен Лайт" 8 495 772-88-73

**Низковольтные прожекторы**

Корпус по умолчанию серый, на заказ черный или белый угол свечения по умолчанию 120 град(широкоградусные)














Наименование	Фото	Г-ты, мм	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.
светодиодный прожектор СДУ-17		135x95x85мм, 1,5 кг	1200 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 17 Вт. /DC 12V	красный, зеленый, синий, желтый, белый, RGB	3283
светодиодный прожектор СДУ-17 (с оптикой)		135x95x85мм, 1,5 кг	1200 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 17 Вт. /DC 12V. С оптикой.		4438
светодиодный прожектор СДУ-15/220		135x95x85мм, 1,5 кг	1000 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 15 Вт. /AC 220V	красный, зеленый, синий, желтый, белый	3289
светодиодный прожектор СДУ-15/220 (с оптикой)		135x95x85мм, 1,5 кг	1000 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 15 Вт. /AC 220V. С оптикой.		4445
светодиодный прожектор СДУ-15/220 (с датчиком движения)		135x95x85мм, 1,5 кг	1000 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 15 Вт. /AC 220V, с Датчиком движения. Оптика: к цене + 1155 руб.		3839
светодиодный прожектор СДУ-25		135x95x85мм, 1,5 кг	1450 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 25 Вт. /DC 12V	красный, зеленый, синий, желтый, белый, RGB	3990
светодиодный прожектор СДУ-25 (с оптикой)		135x95x85мм, 1,5 кг	1450 Лм. Степень защиты: IP54, Мощность: 25 Вт. /DC 12V. С оптикой.		5087

**Светодиодные высоковольтные прожекторы в большом корпусе**




Корпус по умолчанию серый, на заказ белый и черный. Цвет свечения любой. **НА ЗАКАЗ НИЗКОВОЛЬТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ DC 24V**

Наименование	Фото	Г-ты, мм	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.
светодиодный прожектор СДУ-40		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	30 led, 3800 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	9448
светодиодный прожектор СДУ-40 (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	30 led, 3800 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. С оптикой.		12200
светодиодный прожектор СДУ-50		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2,5кг,	4500 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 50 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий,	12080

## Прожекторы

светодиодный прожектор СДУ-50 (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	4500 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 50 Вт. AC 220V. С оптикой.	желтый, белый	13730
светодиодный прожектор СДУ-70		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, 6500 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V.	красный, зеленый, синий, желтый, белый	14080
светодиодный прожектор СДУ-70 (с оптикой)		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, 6500 Лм. Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. С оптикой.		16830
<b>Светодиодные высоковольтные прожекторы RGB</b>					
Наименование	Фото	Г-ты, мм	Описание	Цвет	Розница с НДС руб.
светодиодный прожектор СДУ-40 <b>RGB</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер.	RGB	10800
светодиодный прожектор СДУ-40 <b>RGB (с оптикой)</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. С оптикой.		13550
светодиодный прожектор СДУ-40 <b>RGB DMX</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний <b>DMX контроллер</b> .		12670
светодиодный прожектор СДУ-40 <b>RGB DMX (с оптикой)</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний <b>DMX контроллер</b> . С оптикой		15420
светодиодный прожектор СДУ-40 <b>RGB Мастер контроллером</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт.		13800
светодиодный прожектор СДУ-40 <b>RGB Мастер контроллер (с оптикой)</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	,30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 40 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт. С оптикой.		16550
светодиодный прожектор СДУ-70 <b>RGB</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 470 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер.		15479
светодиодный прожектор СДУ-70 <b>RGB (с оптикой)</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Встроенным SLAVE-контроллером. Подключение цепочек прожекторов через один внешний контроллер. С оптикой.	18229	
светодиодный прожектор СДУ-70 <b>RGB DMX</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний <b>DMX контроллер</b> .	17349	
светодиодный прожектор СДУ-70 <b>RGB DMX (с оптикой)</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	DMX, 30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Управление цепочки прожекторов через внешний <b>DMX контроллер</b> . С оптикой	20099	

## Прожекторы

светодиодный прожектор СДУ-70 <b>RGB Мастер контроллером</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт.		18479
светодиодный прожектор СДУ-70 <b>RGB Мастер контроллер (с оптикой)</b>		350x250x85 (кронштейн: 450x245x85мм), 2.5кг,	30 led, Степень защиты: IP65, Мощность: 70 Вт. AC 220V. Мастер контроллер. Управление 1 прожектором через 1 внешний пульт. С оптикой.		21229
<b>Светодиодные высоковольтный белый на мощных современных светодиодах CREE XM-L</b>					
<b>СДУ XM-L 42-5000</b>		<b>350x250x85</b> (кронштейн: 450x245x85), <b>2.5кг</b>	<b>42 Вт, 14led</b> , мощные белый светодиоды CREE XM-L, любая оптика	<b>белый холод, нейтральный</b>	<b>10680</b>