







info@lumenled.ru; 7728873@mail.ru







**Уличные светодиодные светильники серии СДУ "Виктория"**

SDU60V	Уличный светодиодный светильник СДУ-7500 "Виктория"		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 7500 Лм. LG Тип КСС: Д 300*125*70 2,3 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 60 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC). Защита до 380V</p>	3889
SDU120V	Уличный светодиодный светильник СДУ-15000 "Виктория"		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 15000 Лм. LG Тип КСС: Д 600*125*70 3,7 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 120 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC). Защита до 380V</p>	7595






**Уличные светодиодные светильники серии Азимут "АЭЛИТА ЛАЙТ"**

AEI10-18	Уличный светодиодный светильник Азимут-40 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 6028 Лм. LG5630 Тип КСС: Д 300 x 180 x 95 мм 3 кг. Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 39 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264)VAC</p>	5450
AEI10-19	Уличный светодиодный светильник Азимут-60 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 8376 Лм LG5630 Тип КСС: Д 300 x 180 x 95 мм 3 кг. Температура: -50 до +45оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 53 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	5797
AEI10-20	Уличный светодиодный светильник Азимут-80 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 12 057 Лм LG5630 Тип КСС: Д 560 x 180 x 95 мм 6.1 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 77 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	8667

AEI10-21	Уличный светодиодный светильник Азимут-120 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 16752 Лм LG5630 Тип КСС: Д 560 x 180 x 95 мм 6.1 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 106 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	9380
<b>Уличные светодиодные светильники серии СДУ "ЛАЙТ"</b>				
SDU-50 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ-50 "Лайт" (СДУ Лайт- 5000)		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 6028 Лм. LG5630 Тип КСС: Д 270*110*60 2 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 39 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	5450
SDU-55 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ-60 "Лайт" (СДУ Лайт- 6000)		<p>Степень защиты IP65 Световой поток:8376 Лм LG5630 Тип КСС: Д 270*125*70 мм (корпус 400мм +500 руб.) , 2,5 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 53 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	5797
SDU-58 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ-58 "Лайт" (СДУ Лайт- 7000)		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 8376 Лм LG5630 Тип КСС: Д 400*110*60 мм , 4 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 53 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	5797
SDU-100 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ-100 "Лайт" (СДУ Лайт-10000)		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 12057 Лм LG5630 Тип КСС: Д 520*110*60мм, 6,5 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность:77 Вт. Напряжение: AC220(170-264)V</p>	8667
SDU-140 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ-140 "Лайт" (СДУ Лайт-14000)		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 16 752 Лм. LG5630 Тип КСС: Д 520*125*70 мм, 5,5 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 106 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	9380

AZ150D	Уличный светодиодный светильник Азимут-150 /Д "Магистраль"		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 25128 Лм. LG5630 Тип КСС: Д 600x215x90мм 6,1кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 159 Вт. AC220V (170-264)</p>	14210
AZ200D	Уличный светодиодный светильник Азимут-200 /Д "Магистраль"		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 33264 Лм. LG5630 Тип КСС: Д 600x215x90мм 6,7кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 212 Вт. AC220V (170-264)</p>	16690
<b>Светодиодные светильники СДУ серия "АРИЯ"</b>				
Aria_70D	Уличный светодиодный светильник СДУ-70 "АРИЯ"		<p>Степень защиты IP 67 Световой поток: 8236 36 led LG/CREE Тип КСС: Д 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000. Цвет белый. Мощность: 57 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	9400
Aria_70	Уличный светодиодный светильник СДУ-70 "АРИЯ"		<p>Степень защиты IP 67 Световой поток: 8236 36 led LG/CREE Тип КСС: Ш, Г,К,Г 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура: 4500-5000. Цвет белый. Мощность: 57 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	12700
Aria_90D	Уличный светодиодный светильник СДУ-90 "АРИЯ"		<p>Степень защиты IP 67 Световой поток: 11196 36 led LG/CREE Тип КСС: Д 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000. Цвет белый. Мощность: 85 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	10700
Aria_90	Уличный светодиодный светильник СДУ-90 "АРИЯ"		<p>Степень защиты IP 67 Световой поток: 11196 36 led LG/CREE Тип КСС: Ш, Г,К,Г 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000. Цвет белый. Мощность: 85 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	13900

Aria_90CR D	Уличный светодиодный светильник СДУ- 90 /CREE "АРИЯ"		Степень защиты IP 67 Световой поток: 11415 36 led CREE XP-G Тип КСС: Ш, Г,К,Г 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 82 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)	13000
Aria_90CR	Уличный светодиодный светильник СДУ- 90 /CREE "АРИЯ"		Степень защиты IP 67 Световой поток: 11415 36 led CREE XP-G Тип КСС: Ш, Г,К,Г 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000. Цвет белый. Мощность: 82 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)	16186
<b>Светодиодные светильники АЗИМУТ "МАГИСТРАЛЬ"</b>				
<b>грозозащита 2- 5кВ (в зависимости от мощности светильника), термозащита, защита от кратковременного подключения к сети 380 В, гальваническая развязка</b>				
SDU-40M	Уличный светодиодный светильник СДУ- 40 «Магистраль»		Степень защиты IP65 Световой поток: 3732 Лм, 12led LG Тип КСС: Ш 250*125*70; 2 кг Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 29 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC)	5950
AZ40	Уличный светодиодный светильник Азимут-40 Магистраль (DC 12V)		Степень защиты IP 65 Световой поток: 4680 CREE Тип КСС: Д, Ш 250x215x90мм; 3 кг. Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 40 Вт. DC12V (на заказ AC 220V)	7900
AZ60	Уличный светодиодный светильник Азимут-60 Магистраль		Степень защиты IP 65 7464 Лм. 24 led LG/CREE Тип КСС: Д, Ш. Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность:58 Вт 300x215x90мм 3,900кг Температура: -50 до +50оС AC220V (170-264)	8416

AZ100	Уличный светодиодный светильник Азимут-100 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 11196 36 led LG/CREE Тип КСС: Д, Ш 300x215x90мм 3.9 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 82 Вт. AC220V (170-264)</p>	11900
AZ150	Уличный светодиодный светильник Азимут-150 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 14928 48 led LG/CREE Тип КСС: Д, Ш 400x215x90мм 5.5 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 110 Вт. AC220V (170-264)</p>	14835
AZ180	Уличный светодиодный светильник Азимут-180 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 22392 72 led LG/CREE Тип КСС: Д, Ш 600x215x90мм 6.1 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 170 Вт. AC220V (170-264)</p>	20880
AZ200	Уличный светодиодный светильник Азимут-200 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 26124 84 LG/CREE Тип КСС: Д, Ш 700x215x90мм 8,5кг. Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 190 Вт. AC220V (170-264)</p>	24960
AZ270	Уличный светодиодный светильник Азимут-270 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 29856 96 LG/CREE Тип КСС: Д, Ш 800x215x90мм 8,5кг. Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 220 Вт. AC220V (170-264)</p>	29835