







info@lumenled.ru; 7728873@mail.ru


Уличные светодиодные светильники серии СДУ "Виктория"







SDU60V	Уличный светодиодный светильник СДУ-7500 "Виктория"		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 7500 Лм. Тип КСС: Д 270*125*70 2,3 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 60 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	4165
SDU-60M	Уличный светодиодный светильник СДУ-60 «Виктория Магистраль»		<p>Степень защиты IP65, Световой поток: 7215 Лм, 12led Тип КСС: Ш 270*125*70; 2 кг Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 53Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	5745
SDU120V	Уличный светодиодный светильник СДУ-15000 "Виктория"		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 15000 Лм. Тип КСС: Д 600*125*70 3,7 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 120 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	8127
SDU120M	Уличный светодиодный светильник СДУ-120 «Виктория Магистраль»		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 14928Лм, 24 led Тип КСС: Ш 500*125*70; 3,7 кг Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 110Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	10159








Уличные светодиодные светильники серии Азимут "АЭЛИТА ЛАЙТ"

AEL10-18	Уличный светодиодный светильник Азимут-40 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 6028 Лм. LG5630 Тип КСС: Д 300 x 180 x 95 мм 2,1 кг. Температура: -50 до +50оС. Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 39 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264)VAC</p>	5832
----------	---	---	--	------

AEL10-19	Уличный светодиодный светильник Азимут-60 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 8376 Лм LG5630 Тип КСС: Д 300 x 180 x 95 мм 2,1 кг. Температура: -50 до +45оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 53 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	6210
AEL10-20	Уличный светодиодный светильник Азимут-80 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 12 057 Лм LG5630 Тип КСС: Д 560 x 180 x 95 мм 4.9 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 77 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	9275
AEL10-21	Уличный светодиодный светильник Азимут-120 "АЭЛИТА ЛАЙТ"		<p>Степень защиты IP 65 Световой поток: 16752 LG5630 Тип КСС: Д 560 x 180 x 95 мм 4.9 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 106 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	10100
Уличные светодиодные светильники серии СДУ "Лайн"				
Уличные светодиодные светильники серии СДУ "ЛАЙТ"				
SDU-50 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ-50 "Лайт" (СДУ Лайт- 5000)		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 6624 Лм. CREE Тип КСС: Д 270*110*60 2 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 45 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	5512
SDU-58 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ-58 "Лайт" (СДУ Лайт- 7000)		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 8064 Лм CREE Тип КСС: Д 400*110*60 мм , 2,5 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 57 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).</p>	5797
SDU-100 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ-100 "Лайт" (СДУ-Лайт-10000)		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 13248 Лм CREE Тип КСС: Д 520*110*60мм, 3,5 кг Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 88 Вт. Напряжение: AC220(170-264)V</p>	9275

SDU-140 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ- 140 "Лайт" (СДУ- Лайт-14000)		Степень защиты IP65 Световой поток: 16 128 Лм. CREE Тип КСС: Д 520*125*70 мм, 3,5 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 114 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).	9537
SDU-240 LT	Уличный светодиодный светильник СДУ- 240 "Лайт" (СДУ- Лайт-24000)		Степень защиты IP65 Световой поток: 24 192 Лм. CREE Тип КСС: Д 700*125*70 мм, 5 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 114 Вт. Напряжение: 220В (170 ~ 264VAC).	13489
AZ150D	Уличный светодиодный светильник Азимут-150 /Д "Магистраль"		Степень защиты IP65 Световой поток: 24192Лм. CREE Тип КСС: Д 600x215x90мм 4,9кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 160 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)	15243
AZ200D	Уличный светодиодный светильник Азимут-200 /Д "Магистраль"		Степень защиты IP65 Световой поток: 32256Лм.CREE Тип КСС: Д 600x215x90мм 5,2кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 226 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)	16778
Светодиодные светильники АЗИМУТ "МАГИСТРАЛЬ"				
AZ40	Уличный светодиодный светильник Азимут-40 Магистраль (DC 220V)		Степень защиты IP 65 Световой поток: 6310 12 led LG/CREE Тип КСС: Д, Ш 250x215x90мм; 2,9 кг. Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 45 Вт. Напряжение: AC 220V	6310
AZ40	Уличный светодиодный светильник Азимут-40 Магистраль (DC 12V)		Степень защиты IP 65 Световой поток: 4680 CREE Тип КСС: Д, Ш 250x215x90мм; 2,9 кг. Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 40 Вт. Напряжение: DC12V (на заказ AC 220V)	7900

AZ60	Уличный светодиодный светильник Азимут-60 Магистраль		<p>Степень защиты IP 65 7215 Лм. 12 led LG/CREE Тип КСС: Д, Ш. Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 53 Вт 250x215x90мм 2,9кг Температура: -50 до +50oC Напряжение: AC220V (170-264)</p>	7610
AZ100	Уличный светодиодный светильник Азимут-100 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 12620 Лм. 24 led Тип КСС: Д, Ш 300x215x90мм 3.2 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 90 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	11300
AZ150	Уличный светодиодный светильник Азимут-150 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 14430 Лм 24 led Тип КСС: Д, Ш 400x215x90мм 3.9 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 110 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	12000
AZ160	Уличный светодиодный светильник Азимут-160 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 18930 Лм, 36 led Тип КСС: Д, Ш 500x215x90мм 4.6 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 135Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	16650
AZ180	Уличный светодиодный светильник Азимут-180 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 21645 36 led LG/CREE Тип КСС: Д, Ш 600x215x90мм 5.9 кг Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700. Цвет белый. Мощность: 170 Вт. AC220V (170-264)</p>	17550
AZ270	Уличный светодиодный светильник Азимут-270 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 28860 Лм 48 LG/CREE Тип КСС: Д, Ш 700x215x90мм 7,3кг. Температура: -50 до +50oC Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 220 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	21630

AZ300	Уличный светодиодный светильник Азимут-300 Магистраль		<p>Степень защиты IP65 Световой поток: 37860 Лм 60 LG/CREE Тип КСС: Д, Ш 960x215x90мм 8,5кг. Температура: -50 до +50оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 270 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	29563
Светодиодные светильники СДУ серия "АРИЯ"				
Aria_70D	Уличный светодиодный светильник СДУ-70 "АРИЯ"		<p>Степень защиты IP 67 Световой поток: 7600 24 led Тип КСС: Д (без оптики) 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 57 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	7620
Aria_70	Уличный светодиодный светильник СДУ-70 "АРИЯ" (с оптикой)		<p>Степень защиты IP 67 Световой поток: 7600 24 led Тип КСС: Ш, Г,К,Г 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура: 4500-5000. Цвет белый. Мощность: 55 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	9290
Aria_90D	Уличный светодиодный светильник СДУ-90 "АРИЯ"		<p>Степень защиты IP 67 Световой поток: 11880 36 led Тип КСС: Д (без оптики) 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 85 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	9533
Aria_90	Уличный светодиодный светильник СДУ-90 "АРИЯ" (с оптикой)		<p>Степень защиты IP 67 Световой поток: 11880 36 led Тип КСС: Ш, Г,К,Г 505x220x60 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 85 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	12553
Aria_90CR D	Уличный светодиодный светильник СДУ-90 "АРИЯ"		<p>Степень защиты IP 67 Световой поток: 15630 32 led Тип КСС: Ш, Г,К,Г 505x225x65мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4000-4700К. Цвет белый. Мощность: 82 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	17033
Aria_90CR	Уличный светодиодный светильник СДУ-90 "АРИЯ" (с оптикой)		<p>Степень защиты IP 67 Световой поток: 15630 32 led Тип КСС: Ш, Г,К,Г 505x225x65 мм 4,5 кг Температура: -50 до +60 оС Цветовая температура 4500-5000К. Цвет белый. Мощность: 82 Вт. Напряжение: AC220V (170-264)</p>	20053